

# CDD-S

200 x 100

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

## 功率范围

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

## 性能特点

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100


100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100



# 技术参数

| 型号     | CDD30KL-S                    | CDD40KL-S         | TD3000KL-S        | TD4000KL-S        |
|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 用途     | 工业用电                         |                   |                   |                   |
| 额定电压   | 220V                         | 220V              | 220V              | 220V              |
| 额定功率   | 30W                          | 40W               | 30W               | 40W               |
| 额定电流   | 0.15A                        | 0.2A              | 0.15A             | 0.2A              |
| 额定频率   | 50Hz                         | 50Hz              | 50Hz              | 50Hz              |
| 额定寿命   | 10000h                       | 10000h            | 10000h            | 10000h            |
| 额定温度   | 40℃                          | 40℃               | 40℃               | 40℃               |
| 额定湿度   | 95%                          | 95%               | 95%               | 95%               |
| 额定海拔   | 1000m                        | 1000m             | 1000m             | 1000m             |
| 额定防护等级 | IP20                         | IP20              | IP20              | IP20              |
| 额定安装方式 | 壁挂式                          | 壁挂式               | 壁挂式               | 壁挂式               |
| 额定安装尺寸 | 100mm×100mm×100mm            | 100mm×100mm×100mm | 100mm×100mm×100mm | 100mm×100mm×100mm |
| 额定重量   | 0.5kg                        | 0.5kg             | 0.5kg             | 0.5kg             |
| 额定材料   | 铝合金                          | 铝合金               | 铝合金               | 铝合金               |
| 额定颜色   | 银灰色                          | 银灰色               | 银灰色               | 银灰色               |
| 额定认证   | CE                           | CE                | CE                | CE                |
| 额定标准   | GB 19831-2005                | GB 19831-2005     | GB 19831-2005     | GB 19831-2005     |
| 额定制造商  | 创电                           | 创电                | 创电                | 创电                |
| 额定产地   | 中国                           | 中国                | 中国                | 中国                |
| 额定保修期  | 3年                           | 3年                | 3年                | 3年                |
| 额定售后服务 | 24小时                         | 24小时              | 24小时              | 24小时              |
| 额定备注   | 本产品为工业用电，使用时请严格按照说明书操作，确保安全。 |                   |                   |                   |